

Cod. IG-0415 FUNIVIA



Sviluppo fisico

DESCRIZIONE

Funivia di lunghezza 20 metri interamente realizzata in acciaio zincato a caldo e verniciata a polvere, formata da 2 stazioni (una di partenza e una di arrivo) collegate da cavo in acciaio sul quale scorre il sedile di appoggio.

Stazione di partenza formata da struttura portante realizzata con 2 coppie di montanti in acciaio zincato a caldo sezione mm 80x80x3460 di altezza, completi nell'estremità superiore da tappo in polietilene, unite mediante trave orizzontale realizzata anch'essa in acciaio zincato a caldo e verniciata a polvere completa di dispositivo di tensionamento del cavo in acciaio.

La stazione comprende una piattaforma con pedana di accesso alla teleferica realizzata con telaio in acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere e piano di calpestio in HPL spessore 12mm con finitura impermeabile ed antiscivolo.

Stazione di arrivo formata da struttura portante realizzata con 2 coppie di montanti in acciaio zincato a caldo sezione mm 80x80x2760 di altezza, completi nell'estremità superiore da tappo in polietilene, unite mediante trave orizzontale realizzata anch'essa in acciaio zincato a caldo e verniciata a polvere completa di attacco per il fissaggio del cavo in acciaio.

Sul cavo scorre una puleggia in acciaio inox con ruote di poliammide funzionante su cuscinetti sigillati e antifrizione.

Alla puleggia è fissato tramite catena in acciaio inox con rivestimento in poliammide un sedile a pendolo con seduta in gomma.

Assenza di bordi taglienti e di fori che potrebbero causare il bloccaggio delle dita, della testa, e delle altre parti del corpo.

Tutte le parti costruttive metalliche sono in acciaio inox, le viti affondate sono protette da coperchi in plastica per evitare manipolazione e danneggiamenti di forma vandalica.

Possibilità di avere funivie di lunghezza 30 e 40mt.



Arrampicata



Mobile

DIMENSIONI D' INGOMBRO: mm 22550x3260x3460h
ALTEZZA DI CADUTA: mm 1400
AREA DI SICUREZZA: mm 21420x4000 (80,1 mq)
ETA' D'USO : 5-14 anni
NUMERO UTILIZZATORI: 1

CERTIFICATO UNI EN 1176:2017

