

Cod. IG-0110 2 TORRI – 2 SCIVOLI



Facilità di accesso



Sviluppo intellettuale



Sviluppo fisico

DESCRIZIONE

Gioco riciclabile al 100% in tutti i suoi componenti, realizzato con caratteristiche atte a favorirne l' utilizzo anche a bambini portatori di handicap, formato da:

- Struttura portante realizzata con 8 montanti sez. 80x80mm in acciaio inossidabile AISI304, fissati a terra mediante idonei plinti di fondazione o predisposti per il fissaggio con tasselli.

- 1 torre con tetto a sezione quadrata 800x800mm e piano di calpestio in HPL spessore 12mm con finitura impermeabile ed antiscivolo posto ad altezza 600mm da terra, tetto a 2 falde realizzato in polietilene HDPE colorato molto resistente agli agenti atmosferici.

Torre completa di balaustra di sicurezza realizzata con pannello in polietilene HDPE opportunamente sagomato ed inciso a creare un gioco manuale dove scorrono 3 diverse figure da dover abbinare.

- 1 torre con tetto a sezione quadrata 800x800mm e piano di calpestio in HPL spessore 12mm con finitura impermeabile ed antiscivolo posto ad altezza 900mm da terra, tetto a 2 falde realizzato in polietilene HDPE colorato molto resistente agli agenti atmosferici.

Torre completa di balaustra di sicurezza realizzata con pannello in polietilene HDPE e oblò in plexiglass.

- 1 scala a gradini di accesso alla torre più bassa, realizzata con pannelli laterali in polietilene HDPE colorato spessore 15mm, e gradini in HPL spessore 12mm con finitura impermeabile ed antiscivolo.

- 1 scala a piattelli di accesso alla torre più alta, realizzata con 4 piattelli in polietilene HDPE con finitura antiscivolo uniti tra di loro e alla struttura portante da telaio in tubolare di acciaio inossidabile AISI304.

- 2 scivoli, uno per ogni torre, realizzati con pista di scivolamento in lamiera di acciaio inossidabile e sponde laterali in polietilene HDPE colorato spessore 20mm completo nella zona di partenza di parapetto in tubolare di acciaio inossidabile AISI304

Scivoli completi al loro ingresso di parapetto in tubolare di acciaio inossidabile AISI304.

- 1 ponte di collegamento tra le due torri con piano di calpestio in HPL spessore 12mm con finitura impermeabile ed antiscivolo fissato su telaio in acciaio inossidabile e parapetti laterali in polietilene HDPE spessore 15mm opportunamente sagomate ed incise.

Tutti i punti d'incrocio della struttura in corde sono fissati saldamente con elementi speciali in acciaio. Corrimani in tubolare di acciaio inossidabile AISI304.

-1 abaco posto sotto la torre più alta, composto da elementi di varie forme e colori realizzati in polietilene HDPE spessore 10mm, resistenti all'azione degli agenti atmosferici, opportunamente sagomata, scorrevoli su guida in acciaio; altro accesso alla torre realizzato con una serie di piattelli in polietilene HDPE posti a spirale lungo supporto in tubolare di acciaio inossidabile.

- 1 pannello/tavolo posto sotto la torre più alta, completamente realizzato in polietilene HDPE colorato.

Assenza di bordi taglienti e di fori che potrebbero causare il bloccaggio delle dita, della testa, e delle altre parti del corpo.

Tutte le parti costruttive metalliche sono in acciaio inox fissate saldamente alla struttura primaria mediante ferramenta speciale, autobloccante ed a semincastro.

Le viti affondate sono protette da tappi in plastica per evitare manipolazione e danneggiamenti di forma vandalica.



Accesso facile



Integrazione



Sensoriale



Creativo



Scivolare

DIMENSIONI D' INGOMBRO:

mm 2570x2460x2480h

ALTEZZA DI CADUTA:

mm 900

AREA DI SICUREZZA:

mm 6070x5460 (27mq)

ETA' D'USO :

1-8 anni

NUMERO DI UTILIZZATORI:

15

CERTIFICATO UNI EN 1176:2017

E' possibile avere il gioco oltre che con pannellature in polietilene HDPE nella colorazione dell' immagine soprastante, anche con pannellature in HPL nelle seguenti combinazioni colore: verde cod. IG-0110-C1, rosso cod. IG-0110-C2, blu cod. IG-0110-C3, natura cod. IG-0110-C9

